

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2640

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable/fixe L.120

Prix public indicatif HT France 2024 : 329,21 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640

Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel.
Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.
Mitigeur mural avec bec orientable par-dessous L.120 avec sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Possibilité de rendre aisément le bec fixe.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale prérégulée.
Corps et bec avec petits tubes à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.
Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



Choc thermique aisé sans démontage de la manette



Hygiène maximale : contrôle du biofilm



Possibilité de rendre le bec fixe ou orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel BIOSAFE
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    
Garantie	
Réparabilité	

