

Ensemble de douche apparent avec mitigeur thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9641

Mitigeur thermostatique séquentiel sans clapet antiretour

DESCRIPTION

**Ensemble de douche apparent avec mitigeur thermostatique
SECURITHERM - Réf. H9641**

Ensemble de douche pour pose murale en applique :

- Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM (réf. H9640).
- Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Corps intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.

Sortie de douche haute M3/4".

Mitigeur mural avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

- Pommeau de douche fixe TONIC JET avec régulation automatique du débit.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable.

Corps en laiton massif chromé et fixation avec vis de blocage invisible.

- Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Ensemble de douche garanti 30 ans.



AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche apparent avec mitigeur thermostatique
SECURITHERM - Réf. H9641

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch
Profondeur	90 mm
Débit	Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 
Garantie	

