Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 488015

Piles



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semies-encastrées.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	170 mm
Longueur de bec	175 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS
Garantie	30 SP GARANTIE

