

Robinet d'urinoir temporisé

TEMPOFLUX

Réf. 778754

Temporisé 3 secondes. Pour urinoir standard Ø 35. Tubulure décalée



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX - Réf. 778754

Robinet temporisé d'urinoir apparent :
 Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
 Installation murale en applique.
 Déclenchement souple.
 Temporisation pré réglée à ~3 secondes.
 Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.
 Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).
 Compatible avec l'eau de pluie.
 Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).
 Corps en laiton massif chromé M1/2".
 Avec tubulure chromée décalée de 30 mm et nez de jonction Ø 35.
 Équerre pour alimentation encastrée.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Déclenchement souple



Robinet d'arrêt intégré dans la rosace



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX - Réf. 778754

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	320 mm
Débit	0,15 l/sec
Ecartement au mur	30 mm
Garantie	

