

# Mitigeur de douche thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9768

Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour



## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768**

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique antitarte pour le réglage de la température. Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit. Température réglable jusqu'à 41°C. Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Commande par croisillons ERGO. Sortie de douche M1/2". Filtres intégrés sur les arrivées F3/4". Mitigeur avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4". Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Certifié NF Médical. Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768**

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch, sans clapet antiretour
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS NF  kiwa 
Garantie	

## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

