

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794200

Déclenchement souple, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794200

Mitigeur de lavabo temporisé encastrable TEMPOMIX 3 kit 2/2 :
Plaqué en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Bec L.110 à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 794BOX3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794200

Raccordement	F1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple, choix de température



Installation encastrable dans le mur



Boîtier étanche ajustable et modulable

