

# Robinet de douche automatique TEMPOMATIC

Réf. 452150

Automatique

Prix public indicatif HT France 2024 : 472,00 €



## DESCRIPTION

Robinet de douche automatique TEMPOMATIC - Réf. 452150

Robinet de douche automatique pour traversée de cloison :  
Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.  
Pour cloison ≤ 155 mm.  
Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".  
Transformateur 230/12 V.  
2 modes de fonctionnement :  
- déclenchement automatique par détecteur de présence.  
- déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Temporisation réglable de 30 à 60 secondes.  
Débit 20 l/min.  
Laiton massif chromé.  
Rosace affleurante.  
Tige filetée recoupable.  
Robinet de douche électronique adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche automatique TEMPOMATIC - Réf. 452150

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                            |
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                        |
| Technologie  | Automatique                                                                                                                                                                 |
| Longueur     | 155 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 20 l/min                                                                                                                                                                    |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |                                                                                          |

## AVANTAGES



230/12 V



Hygiène totale : aucun contact manuel



Purge automatique antiprolifération bactérienne



2 modes de fonctionnement

