

# Robinet de douche temporisé

## TEMPOSOFT 2

Réf. 749870

Temporisé

Prix public indicatif HT France 2024 : 113,00 €



### DESCRIPTION

Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 749870

Robinet de douche temporisé pour panneau :  
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.  
Pour panneau ou cloison sèche 7 mm maxi.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit pré-réglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.  
Corps en laiton massif.  
Garantie 30 ans.  
Adapté aux PMR.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 749870

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur      | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Débit        | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes       | ACS    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                              |

### AVANTAGES



Déclenchement souple



Système testé à plus de 500 000 manœuvres

