

TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling

Ref. 463150

Elektronisch op netspanning



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling - Ref. 463150

Elektronische kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:
Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 1".

Transformator 230/12 V.

Individuele elektronische sturing IP65.

Installatie door de muur met technische ruimte ≤ 160 mm.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Gevraagde spoeling (door de hand op ongeveer 4 cm van de detectie te houden) of automatische spoeling na vetrek van de gebruiker.

Zelfsluiting na ~7 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Detectieafstand en debiet/volume regelbaar.

Stopkraan FF1".

Niet-zelfsifonerende uitgang Ø 32.

Toevoerdichting Ø 32/55.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Basisdebiet: 1 l/sec.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Directe spoeling: geen stilstaand water



Gevraagde of automatische spoeling



Installatie met technische ruimte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling - Ref. 463150

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	1"
Technologie	Elektronisch
Lengte	160 mm
Standaarden	
Waarborg	
Herstelgarantie	

