

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6532

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

BESCHRIJVING

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6532

Volledige voorspoelset met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.
Tweegatsmengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerken met grepen.
- Draadstuk M1/2" met rozet.
- Geleverd met terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

Rvs geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6532

Aansluiting	M1/2"
Hoogte	1125-1245 mm
Hoogte van de uitloop	360-600 mm
Debiet	20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Draaibare en telescopische uitloop



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC

