

TEMPOFLUX urinoirspoeler

Ref. 778765

Zelfsluiting na 7 seconden. Voor standaard urinoir Ø 35.



BESCHRIJVING

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778765

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:
 Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.
 Installatie in opbouw.
 Soepele bediening.
 Zelfsluiting ingesteld op ~7 seconden.
 Met ingebouwde luchtsnuiver.
 Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec.
 Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling
 geïntegreerd in de rozet (patent).
 Compatibel met regenwater.
 Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II).
 Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".
 Met verchroomde spoelpijp en dichtingsring Ø 35.
 Haaks voor ingebouwde toevoer.
 Aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Zelfsluiting na ~7 seconden



Soepele bediening



Stopkraan geïntegreerd in de rozet



Strak design

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFLUX urinoirspoeler - Ref. 778765

Aansluiting	1/2"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	320 mm
Debiet	0,15 l/sec
Afstand tot de muur	50 mm
Waarborg	

