

# SPORTING 2 douchepaneel

Ref. 714800

Elektronisch op netspanning, kalkwerende verstuiver

## BESCHRIJVING

**SPORTING 2 douchepaneel - Ref. 714800**

Elektronisch douchepaneel:  
 Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom.  
 Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting.  
 Extra platte structuur met verborgen bevestigingen.  
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.  
 Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.  
 Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.  
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Debiet 6 l/min bij 3 bar.  
 Vaste vandaalbestendige en kalkwerende douchekop met automatische debietregeling.  
 Draaibare straal.  
 Filter toegankelijk.  
 Geïntegreerde stopkraan.  
 Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SPORTING 2 douchepaneel - Ref. 714800**

|               |                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/6 V                                                                                                                                                         |
| Aansluiting   | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie   | Elektronisch                                                                                                                                                                |
| Hoogte        | 1.015 mm                                                                                                                                                                    |
| Diepte        | 21 mm                                                                                                                                                                       |
| Breedte       | 70 mm                                                                                                                                                                       |
| Debiet        | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Afwerking     | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Standaarden   | ACS   |
| Waarborg      |                                                                                          |



## VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Antibacteriële periodieke spoeling



80 % waterbesparing



Stopkraan en filter zijn toegankelijk

