

SECURITHERM

thermostatische douchemengkraan

Ref. 9768

Thermostatische mengkraan zonder terugslagklep



BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9768

SECURITHERM thermostatische tweegreeps douchemengkraan. Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei).
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
Regelbare temperatuur: tot 43°C.
Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
Bediening met ERGO grepen.
Douche uitgang M1/2".
Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Mengkraan uiterst geschikt voor renovatie
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9768

Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch, zonder terugslagklep
Breedte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Verchroomd messing
Waarborg	

