

Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9640S

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, bovenuitgang

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 421,00



BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640S

SECURITHERM thermostatische sequentiële douchemengkraan.
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.
Bovenuitgang M3/4".
Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9640S

Technologie	SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan, Securitouch
Breedte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	

