

BINOPTIC MIX elektronische mengkraan

Ref. 379MCHL

Op netspanning, installatie door de muur

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 697,00



BESCHRIJVING

BINOPTIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 379MCHL

Elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Filters en elektroventielen M3/8".
Lichaam in messing verchroomd.
Uitloop verchroomd voor installatie in een technische wand ≤ 110 mm.
Detectiekabel L.120, toevoerslangen en bevestiging gegroepd.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



90 % waterbesparing



Individuele elektrische sturing IP65



Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 379MCHL

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	230 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS CE
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

