

BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2664T2BEL

Hoge sequentiële ééngatsmengkraan H.160 L.250

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 359,00

BESCHRIJVING

BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2664T2BEL

Hoge mechanische wastafelmengkraan voor bladmontage.
Sequentiële mechanische mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°.
Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.160 mm L.250 mm.
Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Lichaam met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
Debiet ingesteld op 5 l/min.
Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm.
Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8".
Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
Mechanische sequentiële mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2664T2BEL

Stroomtoevoer	3/8"
Technologie	Mechanisch sequentiële mengkraan
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	250 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Waarborg	30 JAAR GARANTIE



VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Maximale hygiëne: beheeren van de biofilm
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

