

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 564005DE

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø110

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 553,00



BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005DE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxideerd staal:

- Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuys ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir, direct verbonden aan het waternet.

- Compatibel met TEMPOMATIC elektronische kranen met dubbele bediening of Connect voor toilet.

- Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Bestellen met de bedieningsplaten referentie 464000, 464050, 465000 of 465050.

VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 564005DE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Elektronisch en zelfsluitend
Hoogte	1000 à 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 110
Afwerking	Zwart geëpoxideerd staal
Waarborg	

