

# Colonne de douche temporisée TEMPOMIX

Réf. 790350

Temporisée monocommande

## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790350

Colonne de douche temporisée avec pommeau de douche :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 11 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Produit conçu pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations en vigueur.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée TEMPOMIX - Réf. 790350

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie  | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur      | 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondeur   | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Largeur      | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit        | 11 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition     | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes       |     |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Choix de la température sur le mitigeur



Pommeau de douche amovible



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

