

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790909

Temporisé monocommande



DESCRIPTION

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790909

Ensemble de douche temporisé avec boîtier encastrable standard :
 Rosace en métal chromé Ø 195.
 Boîtier d'encastrement standard.
 Profondeur d'encastrement réglable de 28 à 43 mm.
 Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.
 Bague antiligature.
 Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
 Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
 Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.
 Débit 6 l/min à 3 bar.
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Raccords M1/2" pour tube cuivre Ø 14.
 Croisillon en métal chromé.
 Garantie 30 ans.
 Adapté aux PMR.
 Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790909

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Débit	6 l/min
Normes	  
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500000 manœuvres



Déclenchement souple

