

Combiné de pré lavage mural avec mélangeur

Réf. G6432

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable



DESCRIPTION

Combiné de pré lavage mural avec mélangeur - Réf. G6432

Combiné de pré lavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.

- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

- Débit 20 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de pré lavage garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de pré lavage mural avec mélangeur - Réf. G6432

Raccordement	F3/4"
Hauteur	770-840 mm
Hauteur de goutte	Douchette : 100-170 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Bec de remplissage télescopique et orientable



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC

