Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792344

Thermostatique mécanique bicommande



Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792344

Colonne de douche bicommande thermostatique :

Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Robinets non temporisés pour commande du pommeau de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.

Possibilité de choc thermique.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792344

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS STF 🐵 🗓
Garantie	30 se



AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Pommeau de douche fixe ou à flexible



Gaine en Inox, robinetteries en laiton



© DELABIE