

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX

Réf. 778755

Temporisé 3 secondes. Pour urinoir standard Ø 35. Tubulure droite

DESCRIPTION

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX - Réf. 778755

Robinet temporisé d'urinoir apparent :
Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
Installation murale en applique.
Déclenchement souple.
Fermeture automatique temporisée à ~3 secondes.
Protection antisiphonique.
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.
Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).
Compatible avec l'eau de pluie.
Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Avec tubulure chromée droite et nez de jonction Ø 35.
Équerre pour alimentation encastrée.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX - Réf. 778755

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	320 mm
Débit	0,15 l/sec
Ecartement au mur	50 mm
Normes	 
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Temporisation ÉCO de 3 secondes
-  Déclenchement souple
-  Robinet d'arrêt intégré dans la rosace
-  Design épuré

