

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493416

Piles intégrées, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493416

Mitigeur de lavabo électronique mural :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en inox chromé L.130 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinets d'arrêt F3/8".
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Économie d'eau de 90 %
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493416

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | F3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 130 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

