

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 488015

Piles



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	170 mm
Longueur de bec	175 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Design épuré

