

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443400

Secteur par bloc encastrable



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443400





Robinet de lavabo électronique mural :
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
 Corps en inox chromé L.130 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinet d'arrêt.
 Fixation murale.
 Arrivée d'eau encastrée.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443400

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	130 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 80%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

