

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794050

Déclenchement souple



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794050

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural, Kit 2/2 :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en métal chromé L. 110 mm.
Fixation murale M1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Arrivées d'eau encastrées.
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de nourrice 794012.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794050

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	     
Garantie	

