

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression



DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit. Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée. Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré. Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux. Filtres et clapets antiretour. Douchette coulissante (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).
- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



Équilibrage de pression : température constante







Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit régulé à 9 l/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPKIT

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM EP |
| Largeur | 175 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de température | 39°C |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS   |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

