

# Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2239EP

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2239EP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Filtres et clapets antiretour.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2239EP

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur              | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               |     |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP : limite les variations de température



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit régulé à 9 l/min

