

# Robinet d'urinoir automatique

## TEMPOMATIC

Réf. 428156

Automatique, à piles



### DESCRIPTION

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428156**

Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison :  
Alimentation piles CR123 Lithium 6 V, boîtier électronique avec électrovanne, filtre et robinet d'arrêt M1/2".  
Installation en traversée de cloison ≤ 155 mm.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Distance de détection, temporisation et débit réglables à l'installation.  
Prise en compte après 3 secondes de présence.  
Possibilité de prérinçage automatique.  
Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes.  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Rosace affleurante.  
Tige filetée recoupable.  
Compatible avec l'eau de pluie.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428156**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Piles 6 V                                                                           |
| Raccordement | 1/2"                                                                                |
| Technologie  | Automatique                                                                         |
| Longueur     | 155 mm                                                                              |
| Débit        | 0,3 l/sec                                                                           |
| Garantie     |  |

### AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Installation en traversée de cloison



Rinçage périodique hygiénique

