

# Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2870T3EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

## DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2870T3EP**

Mitigeur d'évier haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.320. Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclipables.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps et embase en laiton chromé.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.185.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur d'évier à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2870T3EP**

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                   |
| Technologie       | BIOCLIP                                                                                 |
| Hauteur de goutte | 320 mm                                                                                  |
| Longueur de bec   | 185 mm                                                                                  |
| Débit             | 9 l/min                                                                                 |
| Finition          | Laiton chromé                                                                           |
| Normes            | ACS  |
| Garantie          |      |
| Réparabilité      |      |



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démonter le levier



Butée de température maximale prééglée



Levier Hygiène : commande sans contact manuel

