

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2721T

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721T

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale prééglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit réglé à 5 l/min.
Commande par manette pleine.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur certifié NF Médical.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721T

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé

Normes

ACS

WRAS

U

DVGW



Garantie

30 ANS
GARANTIE

Réparabilité

50 ANS
RÉPARABILITÉ



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène maximale : faible contenance d'eau



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

