

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794100

Déclenchement souple



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794100

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation pré réglée à ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton chromé.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794100

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	     
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 85 %
-  Déclenchement souple
-  Forme fuyante
-  Design épuré

