

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792218

Thermostatique temporisé, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Mitigeur de douche thermostatique temporisé encastré :
Plaques de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Température réglable de 32 à 40°C, pré-réglée à 38°C.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 9 l/min à 3 bar.
Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en Bayblend® chromé.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	9 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	   
Garantie	

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Système testé à plus de 500 000 manœuvres

