Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM

Réf. 792218

Thermostatique temporisé, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Mitigeur de douche thermostatique temporisé encastré :

Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en Bayblend® chromé.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Système testé à plus de 500 000 manœuvres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792218

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	195 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	220 mm
Débit	9 l/min
Finition	Inox brossé
Normes	ACS BELOAGUA
Garantie	30 P



