

# Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2436

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436





Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural.  
 Séquentiel à 90° : ouverture et fermeture sur l'eau froide.  
 Bec plat orientable par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique Ø 35 mm.  
 Butée de température maximale pré réglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).  
 Débit régulée à 5 l/min.  
 Levier hygiène L.150 mm.  
 Fournis avec 2 raccords muraux STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
 Conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	<b>ACS</b>
Garantie	<b>30 ANS</b> GARANTIE
Réparabilité	<b>50 ANS</b> RÉPARABILITÉ

## AVANTAGES

-  Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Absence de clapets antiretour
-  Commande sans contact manuel : levier Hygiène

