Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2436

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural.
Séquentiel à 90° : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Bec plat orientable par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 35 mm.
Butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).
Débit régulée à 5 l/min.
Levier hygiène L.200 mm.
Fournis avec 2 raccords muraux STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Conforme aux exigences de la NF Médical.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène maximale : contrôle du biofilm
- Absence de clapets antiretour
- Commande sans contact manuel : levier Hygiène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur mécanique séquentiel
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Garantie	30 ANS GARANTIE