

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170

Prix public indicatif HT France 2026 : 197,25 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par levier Hygiène L.200.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur              | 267 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de goutte    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec      | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               | ACS    |
| Garantie             |                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale prééglée
-  Levier Hygiène : commande sans contact manuel
-  Confort d'utilisation : bec orientable

