

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2510L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230

Prix public indicatif HT France 2026 : 219,08 €

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale
Corps et bec à intérieur lisse.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Corps et bec en laiton chromé.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.200.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510L

Raccordement	F3/8"
Hauteur	302 mm
Hauteur de goutte	155 mm
Longueur de bec	230 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale prérégulée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel



Confort : hauteur et saillie du bec optimales

