

# Mitigeur bain-douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9752S

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

**Prix public indicatif HT France 2026 : 412,00 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur bain-douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9752S**

Mitigeur bain-douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
 Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche thermostatique antitarbre pour le réglage de la température.  
 Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.  
 Température réglable de 25°C à 41°C.  
 Double butée de température : 1<sup>e</sup> butée déverrouillable à 38°C, 2<sup>e</sup> butée engagée à 41°C.  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Mitigeur thermostatique équipé d'un inverseur automatique à blocage basse pression permettant de maintenir la position douche lorsque le débit devient insuffisant.  
 Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.  
 Sortie de douche M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées F3/4".  
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
 Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur bain-douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9752S**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch
Largeur	286 mm
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	   
Garantie	



## AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Double butée de température maximale
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

