

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795209

Prix public indicatif HT France 2025 : 418,81 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande en traversée de cloison :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Corps en laiton massif M3/4".  
Filtres et clapets antiretour.  
Butée de température réglable.  
Commande TC inviolable ≤ 220 mm.  
Bec fixe TC inviolable ≤ 230 mm.  
Système solidaire du mur par ergot antirotation, contre-écrou et bride de liaison.  
Croisillon en métal chromé.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795209

|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement    | M3/4"                                                                                                                                                                       |
| Technologie     | Temporisée                                                                                                                                                                  |
| Longueur        | 230 mm                                                                                                                                                                      |
| Longueur de bec | 75 mm                                                                                                                                                                       |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Normes          | ACS   |
| Garantie        |                                                                                          |
| Réparabilité    |                                                                                          |



## AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Laiton massif, installation derrière cloison



Déclenchement souple



Choix de la température

