

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT

Réf. 731054

Pour bouclage de 44 à 58°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 233,35 €



## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731054

Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C :  
Sécurité antibûlure.  
Régulation des variations de température.  
Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.  
Choc thermique possible.  
Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.  
Corps laiton chromé haute résistance.  
Température maximum de l'eau chaude : 85°C.  
Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.  
Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).  
Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).  
Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).  
Sortie d'EM vers le haut (bague violette).  
Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.  
Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).  
Butée de température maximale réglable par l'installateur.  
Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.  
140 l/min - M1"1/4.  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES



Fermeture automatique si coupure d'eau froide



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731054

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1"1/4                                                                                                                                                                      |
| Technologie  | Thermostatique                                                                                                                                                              |
| Hauteur      | 90 mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur   | 26 mm                                                                                                                                                                       |
| Longueur     | 180 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 140 l/min                                                                                                                                                                   |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |                                                                                          |

