

# Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT

Réf. 160800

Inox 304 poli satiné - Montage mural - WC à poser au centre

Prix public indicatif HT France 2026 : 3 219,07 €



## DESCRIPTION

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 160800

Combi lavabo avec WC au milieu posé au sol et porte-papier WC encastré. Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.

Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Adapté aux prisons, postes de police...

Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.

Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".

WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".

Arrivées d'eau : lavabo M1/2", WC M3/4".

Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.

Livré avec un siphon de lavabo.

Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d'eau et évacuation déjà raccordées.

Poids : 36 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0610030008]

## AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 160800

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur   | 1000 mm                                                                                 |
| Longueur  | 400 mm                                                                                  |
| Largeur   | 850 mm                                                                                  |
| Épaisseur | 2 mm                                                                                    |
| Finition  | Inox 304 poli satiné                                                                    |
| Normes    | ACS  |
| Garantie  |      |

