

# Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714910

Secteur, thermostatique, diffuseur pluie, kit 2/2

Prix public indicatif HT France 2026 : 412,00 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910

Colonne de douche automatique et thermostatique SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2 :  
Alimentation encastrée.  
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.  
Structure extra-plate avec fixations invisibles.  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.  
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.  
Filtres et clapets antiretour accessibles.  
Robinets d'arrêt intégrés.  
Raccordements M1/2" (nourrice d'alimentation compacte, kit 1/2).  
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
La technologie SECURITHERM :  
Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.  
Réglage de la température par l'installateur.  
Température stable, préréglée à 38°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
A commander avec la référence de nourrice 714012.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714910

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Raccordement | M1/2"           |
| Technologie  | Électronique    |
| Hauteur      | 1020 mm         |
| Profondeur   | 21 mm           |
| Largeur      | 70 mm           |
| Débit        | 6 l/min         |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 80 %




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Formes fuyantes, fixations invisibles



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes   |    <br> |
| Garantie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |