

# Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430000

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs

Prix public indicatif HT France 2025 : 375,39 €



## DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.  
Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).  
Mode affluence (exclusivité DELABIE).  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.  
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.  
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.  
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Technologie  | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur     | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur      | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Finition     | Inox brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normes       |    <br>  |
| Garantie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réparabilité |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Compatibilité alimentation secteur

