

Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464056

Robinet automatique bicommande à piles à encastrer - Pour WC

Prix public indicatif HT France 2026 : 565,65 €

DESCRIPTION

Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464056

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaquette Inox finition noir mat 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Fixation mécanique de la plaquette de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de pluie.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.

- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.

La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464056

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox noir mat



AVANTAGES



Finition noir mat design




Hyper-économie d'eau : système antifuites



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Garantie

