

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO

Réf. 495253

Secteur

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Certifié NF Médical.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Deux modes de fermeture :
Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS  NF  CE 
Garantie	



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène : aucun contact manuel



Plusieurs modes de fermeture disponibles



Boîtier électronique IP65 indépendant

