

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Deux modes de fermeture :
Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS  CE
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène : aucun contact manuel



Plusieurs modes de fermeture disponibles



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

