

## Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2446L

Mitigeur mural à bec orientable L.150, levier Hygiène L.150









### DESCRIPTION

#### Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446L





Mitigeur mécanique de lavabo mural.  
 Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale prérégée.  
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).  
 Débit régulé à 5 l/min.  
 Corps en laiton chromé.  
 Commande par levier Hygiène L.150.  
 Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
 Conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446L

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS JWRAS    
Garantie	
Réparabilité	

### AVANTAGES

-  Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale prérégée
-  Isolation thermique antibrûlure Securitouch
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

