

Mitigeur d'évier mécanique mural

Réf. 2519S

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519S

Mitigeur d'évier mural mécanique.
Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Débit 26 l/min à 3 bar.
Corps en laiton chromé.
Commande par manette ajourée.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique mural - Réf. 2519S

Raccordement	M1/2"
Longueur de bec	200 mm
Débit	26 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hygiène : bec à intérieur lisse



Butée de température maximale préréglée



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Bec autovidable limitant les niches bactériennes

