

# Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 6693

Sans robinet de puisage

## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6693**

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.

Mitigeur fourni avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur - Réf. 6693**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur           | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur de goutte | 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Débit             | 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |



## AVANTAGES



Confort : douchette à jet réglable



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre



Résistance élevée : flexible haute performance

